

PS1802 是一款高性能通用 DSP 控制器，同时也是一款全功能的指纹识别系统芯片 (SOC)，工作主频为 120MHz，峰值运算能力达到 480MIPS，内嵌 156KB RAM, 96KB ROM，功耗小于 150mW (@120MHz)。

可广泛应用于指纹识别、工业控制、视音频处理、U盘、机顶盒、安防等领域。

## 1. PS1802 SOC 工作示意图



## 2. PS1802 SOC 性能概要

- 内含 156K 字节零等待随机静态存储器 (RAM)；96K 字节零等待只读存储器 (ROM)；
- 两个通用定时器，一个看门狗定时器；
- 8 通道 DMA 控制器；
- 32 位随机数生成器；
- 256\*288 格式 256 级灰度图像处理加速器；
- 公私密钥对生成器
- 片上程序引导器支持四种引导模式：
  - ◆ 从 UART 引导
  - ◆ 从 EEPROM 引导
  - ◆ 从 ATMEL 串行 flash 引导
  - ◆ 从片内 ROM 引导
- 丰富的外围接口，允许挂接多种类型传感器：
  - ◆ 一个并口（NAND FLASH 接口兼容）
  - ◆ 一个 UART 接口
  - ◆ 一个 SPI 接口
  - ◆ 一个 USART 接口可配置成 UART, SPI, I2C
  - ◆ 14 根通用 I/O 引脚
- 允许用户加载传感器驱动程序和图像采集程序；
- 允许用户个性化配置芯片参数；
- 允许用户加载完整的指纹识别算法；
- 允许用户加载部分指纹识别算法并调用硬件加速器；

- 允许分别或同时通过 UART 和 USB 接口与上位机通讯;
- 可编程 PLL;
- IEEE1149.1 JTAG 标准调试端口;
- 非法外设访问保护;
- 时钟门控功耗管理;
- 峰值功耗低于 150mW;
- 工作主频 120Mhz;
- 工作温度-40℃-85℃;
- 湿度范围 30% -- 85%;
- ESD > ±2kv;
- 工作电压: 内核 1.8V, I/O 3.3V;
- 封装: 64pin LQFP

### 3. 传感器驱动

- PS1802 SOC 允许挂接不同的传感器, 传感器类型由上电时 GPIO13—GPIO10 的电平状态决定;
- 对应关系如下:
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0000: fpc1011c;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0001: reserved;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0010: 祥群 c500;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0011: reserved;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0100: reserved;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0101: reserved;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0110: reserved;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b0111: reserved;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b1000: reserved;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b1001: 用户自定义传感器;
  - GPIO13—GPIO10 = 0b1010: reserved
  - GPIO13—GPIO10 = 0b1011: reserved
  - GPIO13—GPIO10 = 0b1100: reserved
  - GPIO13—GPIO10 = 0b1101: reserved
  - GPIO13—GPIO10 = 0b1110: reserved
- PS1802 SOC 内驻 FPC1011C 和祥群 C500 两款传感器的驱动, 若挂接这两种传感器并希望运用内驻驱动, 则应按上表将 GPIO13—GPIO10 设置成 0b0000 (FPC1011C) 或 0b0010 (祥群 C500); 挂接其它传感器时 GPIO13—GPIO10 一律必须设置成 0b1001 (用户自定义传感器), 传感器驱动必须通过引导加载;

### 4. 串行 FLASH

- 串行 FLASH 是 PS1802 SOC 唯一需要外接的存储器芯片, 可以接 SST 公司或 ATMEL 公司的串行 FLASH 芯片;
- 串行 FLASH 用于存储代码、参数表以及指纹库; PS1802 SOC 内部系统设定串行 FLASH 的头 64K 字节用于存储代码, 紧接着的 4K 字节用于存储参数, 剩下的空间用于存储指纹库;
- PS1802 SOC 能自动识别 SST 公司的 SST25VF010, SST25VF020 和 SST25VF040,

---

以及 ATMEL 公司的 AT45DB011, AT45DB021, AT45DB041 和 AT45DB081, 并能自动判别它们的容量。

## 5. 仿真工具及开发套件

- 提供JTAG仿真工具套件(JTAG仿真器+SYDSP编译调试软件);
- 提供评估板套件。

## 6. 方案设计服务

- 根据用户需求提供完善的方案设计服务。